

## Indice dei complessivi — Index of assemblies

Numero Number	Particolari componenti il gruppo Constituent group details	Numero Number	Particolari componenti il gruppo Constituent group details
88543	(58462 - 92197 - 3669 - 397 - 58518 - S. 13768 - S. 1799)	92439	(92058 - 92136)
92058	(Cilindro con S. 3376 - Cylinder with S. 3376)	92554	Gruppo pistone - spinotto 1.a magg. — Group piston - wrist pin, 1st o/s: (con/with 2/58494 - S. 6615)
92136	Gruppo pistone - spinotto normale — Group piston - wrist pin, normal: (con/with 2/58494 - S. 6615)	92555	Gruppo pistone - spinotto 2.a magg. — Group piston - wrist pin, 2nd o/s: (con/with 2/58494 - S. 6615)
a) 92194	(con/with S. 12031 - S. 1799 - S. 8327 - S. 553 - 92197 - S. 3057 - S. 3107 - S. 1107 - S. 12485 - 92553 - S. 13005)	92556	Gruppo pistone - spinotto 3.a magg. — Group piston - wrist pin, 3rd o/s: (con/with 2/58494 - S. 6615)
92200	(T.: I - II - III - IV - V - VI escluso dinamo e carburatore — except dynamo and carburettor)	92557	Gruppo pistone - spinotto 4.a magg. — Group piston - wrist pin, 4th o/s: (con/with 2/58494 - S. 6615)

## NOTE — NOTES

a) 92194 - I semicartermi separati non si forniscono come p. r. - Dovendosi sostituire un semicartermi inviare al ns/ Stabilimento l'altro semicartermi ancora utilizzabile per l'accoppiamento con il nuovo.

When replacing crankcase halves, order parts N. 92195 (clutch side) or N. 92196 (flywheel side).

## 2/58494 - Spinotto normale

92012 - Anello di tenuta inferiore normale	— Wrist pin, normal
92542 - Anello di tenuta superiore 1.a magg.	— Lower piston ring, normal
92543 - Anello di tenuta superiore 2.a magg.	— Upper piston ring, 1st o/s.
92544 - Anello di tenuta superiore 3.a magg.	— Upper piston ring, 2nd o/s.
92545 - Anello di tenuta superiore 4.a magg.	— Upper piston ring, 3rd o/s.
92013 - Anello di tenuta superiore normale	— Upper piston ring, 4th o/s.
92546 - Anello di tenuta inferiore 1.a magg.	— Upper piston ring, normal
92547 - Anello di tenuta inferiore 2.a magg.	— Lower piston ring, 1st o/s.
92548 - Anello di tenuta inferiore 3.a magg.	— Lower piston ring, 2nd o/s.
92549 - Anello di tenuta inferiore 4.a magg.	— Lower piston ring, 3rd o/s.
	— Lower piston ring, 4th o/s.

\* Oltre alla candela dis. 87494, tipo Marelli CW 230 A-T, possono essere montate le candele AC 43 F e Bosch W 225 T 1.

Besides the sparking plug 87494 (Marelli CW 230 A-T) types AC 43 F and Bosch W 225 T 1 can also be mounted.